項目	規格
受信チャンネル	ｃｈ．１３～５２
受信偏波	水平偏波
動作利得（感度）	７．５ｄＢ以上（実力値：７．７～９．６ｄＢ）
ＶＳＷＲ	２．５以下
前後比	７ｄＢ以上
半値角度	７８°以下
インピーダンス	７５Ω（Ｆ型コネクター）
使用温度範囲	㊀２０～㊉４０℃
適合マスト径	マスト：φ２２～４９mm　角柱：２５×２５～４５×４５mm
外観寸法	６２０（H）×２３０（W）×１１８（D）mm（壁面取付時） ６２０（H）×２３０（W）×１７６（D）mm（φ４９mmマスト取付時） ［アンテナ部：６２０（H）×２３０（W）×５８（D）mm］
受風面積	０．１５m²
質量（重量）	約２．３ｋｇ　アンテナ本体：約１．７ｋｇ

図番	ＫＥ－８２３１

品名	ＵＨＦアンテナ（壁面設置）
型式	Ｕ２ＳＷＬ２０

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
１	カバー	ＡＳＡ	——
２	ケース	ＡＳＡ	——
３	Ｆ型コネクター	黄銅	ニッケルメッキ
４	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ
５	ボルト類	鋼線	亜鉛複合塗装

マスプロ電工株式会社